



"D" RÉSZLET M=1:5




A ZÁRTSZELVÉNY KERETÉBE A METNARK BRERA - 15mm TÍPUSÚ ACÉL TERPESZLEMEZT KELL BEÉPÍTENI. A BEÉPÍTÉSHEZ A TERPESZLEMEZEK MINDEK OLDALÁT 35mm HOSSZON BEFELÉ LE KELL HAJLÍTANI. A BEHAJLÍTOTT TERPESZLEMEZ SÁVOT KELL A ZÁRTSZELVÉNY KERETÉHöz KÖTHETÉSSZÉSSÉL RÖGIÁZNI. A PONTHEGESZTÉS KIÖSZTÁSA A TERPESZLEMEZ SZÁLLÍTÓJA SZINTJÉN KIOSZTÁSBAN TÖRTÉNEN.


A TELJESSEN KÉSZRE SZERELT AJTÓELEMEK LEHET EGYBEN TÖRÖKÖNYOZNOI VAGY SZINTEREZNÉ (MEGRENDŐLŐ DÖNTÉS VAGY ÁRÉLÓJN ALAPJÁN).



ZÁRÁSI PONT KIALAKÍTÁSA



J-J METSZET M=1:5



A TERVLAPON art.szám JELŐLÉSSEL ÁBRÁZOLT SZERLEVENYÉNYEK A ROLL-N KFT. ÁLTAL FORGALMAZOTT COMBI ARIALDO TÍPUSÚ KÉSZTERMÉKEK, TÜZIHORGANYZOTT KIVITELBEN.
A MEGADOTT TERMÉKEKKEL AZONOS MINŐSÉGŰ, KIDOLGOZOTTSÁGÚ ÉS TEHERBÍRÁSÚ MÁSÍK RENDSZER IS ALKALMAZHATÓ !

ANYAGMINŐSÉGEK:
ACÉL ZÁRTSÍRVELEM: SZ35JH MSZ EN 10210
EGYB ACÉLSZERKEZETEK: SZ35JH MSZ EN 10025
TERPESZEMEK: GIÁRI TÍPUSMAGNÉS SZERINTI TERPÉK
KORROZÓVEDELEM KÉSZLETMEK: GIÁRI TÖZVÉDELMEZÉS
CSAVAROK ÉS DOBELEK: 8.8 VAGY DOBELTÍPUS SZERINTI MINŐSÉG
VARRATOK: SÁRKONYVARRAT: D;
-TÖMPYVARRAT: C. GYŐDEKESZTES NÉLKÜL
NEM JELELT HEG VARRATOK MERETE:
EGYDOLBÍ VARRAT: a-0,8x (a-távolságtól)
KÉTDOBÍ VARRAT: a-0,4x (a-távolságtól)

[illegible]